

Żagiel przeciwsłoneczny standardowy mocowany w narożnikach

1. Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Żagiel wykonany jest z siatki PCV na bazie poliestru, jest odporny na warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, mróz, promieniowanie UV).
3. Materiał należy systematycznie czyścić: ręcznie-gąbką z płynem do mycia naczyń lub mechanicznie urządzeniami typu Karcher i popularną chemią używaną w tego typu sprzęcie, co pozwoli jak najdłużej korzystać z produktu.
4. Do montażu żagla służą oczka nabite na wszystkich rogach oraz na krawędziach. Ilość oczek jest uzależniona od wielkości i formatu żagla. Główne mocowanie żagli stanowią oczka nabite na rogach, (ich poprawne mocowanie przedstawiono na rysunku 1). Oczka nabite na krawędziach służą do podtrzymania ciężaru żagla – nie do napinania.
5. Zalecamy wykonanie jak największej liczby odciągów, co spowoduje równomierne rozłożenie sił oddziałujących na żagiel w trakcie użytkowania. Napinanie żagla należy wykonywać równomiernie po zamontowaniu wszystkich punktów montażowych nie dopuszczając do powstania naprężeń. Niedopuszczalne jest powstanie np. fałdowania materiału na przekątnej – jeżeli dojdzie do takiej sytuacji – należy popuścić na niej napięcie żagla a nie naciągać drugą przekątną.
6. Żagle nie mogą być narażone na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
7. Szczególną uwagę należy zwrócić przy demontażu żagla, aby zdejmować go jednocześnie z dwóch stron, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że jedna strona zostanie nadmiernie obciążona.
8. Po sezonie żagiel należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.
9. Ewentualne załamania widoczne na materiale po rozwinięciu znikną po odpowiednim naprężeniu i wystawieniu na promienie słoneczne.



Rys 1. Poprawne mocowanie żagla

Dziękujemy za dokonanie zakupu !

Życzymy miłego odpoczynku i samych radosnych chwil pod naszymi żaglami



Pozdrowienia
SunShade
Żagle przeciwsłoneczne,
Ostony balkonowe,
Pregotendy
Tel. 518 537 385
biuro@zaglesloneczne.pl
www.zaglesloneczne.eu